

4024BEYM6600FU - 40140705

TÊNIS DE PROTEÇÃO FEMININO, COM ELÁSTICO FRONTAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA ESPALMADA, COM FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLÁSTICA CONFORMADA PALMILHA EM NÃO TECIDO E SOBRE-PALMILHA DE EVA. SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, CONSTITUÍDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO.



CA: 32600

Cor: BRANCO

Validade: 36 meses

Numeração: 33 ao 41

Peso por pé do calçado: 0,299 kg

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 75 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

TECNOLOGIAS

Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

BIQUEIRA

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS

• Administrativo



• Hospitalar



• Indústria



• Militar e Uniformização

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,38,39,40,41

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45