



STEELFLEX SAÚDE



AVENTAL STEELFLEX

LIGHT 280

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Avental tipo barbeiro com mangas e elástico no punho. Confeccionado em não tecido revestido com Policloreto de Vinila. Produto resistente em operações onde exista o risco de contaminação por partículas líquidas e sólidas (poeiras em suspensão, fluídos corporais e partículas secas e úmidas).

PESO: 280g/m²

ESPESSURA: 0,45 – 0,55mm

LARGURA: 1,40m

INDICAÇÃO DE USO:

Confeccionado em material extremamente leve, maleável, impermeável e resistente, oferecendo segurança e conforto ao usuário. Não emite partículas para o meio ambiente, ajudando a prevenir a contaminação bacteriana. Não libera fiapos.

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Tamanho único e resistente a 10 lavagens. As lavagens devem ser a 60°C e secagem 40°C.

VIDA ÚTIL:

Descartável ou após 10 lavagens ou caso sofra danos como rasgamento ou furo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NBR 14552	TRANSVERSAL:	mín 18	N/10mm
	LONGITUDINAL:	mín 25	N/10mm
ALONGAMENTO NBR 14552	TRANSVERSAL:	mín 100	%
	LONGITUDINAL:	mín 40	%
RASGAMENTO NBR 14553	TRANSVERSAL:	mín 12	N
	LONGITUDINAL:	mín 16	N

Material:	Não tecido de poliéster revestido com Policloreto de Vinila
Gramatura:	280 gr/m ²
Cor:	Verde
Peso Total:	950 gramas aproximadamente
Tamanho:	ÚNICO
Laudo técnico realizado em Laboratório credenciado ao INMETRO:	Aprovado em Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana BFE- NBR 14873 sob o número 97942/2020A
EPI	Descartável após 10 lavagens



**NORMA
TÉCNICA:**
14873:2002



Produzido por:

BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A

CNPJ 10.472.968/0005-06. I.E.: 419.131.814.119 Av. São Paulo, 1805 - CEP: 16.403-266

Jardim Guanabara - Lins – SP | Televidas: (11) 3503-6000

E-mail: contato.steelflex@bsbsafety.com – Indústria Brasileira.

bsbsafety.com