

**4010BSEM4600LL - 40724094**

SAPATO DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO FRONTAL RECOBERTO, C/ COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA BRANCA, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO-TECIDO E FORRO DO CANO EM NYLON DUBLADO COM MANTA DE NÃO-TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE NÃO-TECIDO, COM SOBRE-PALMILHA DE EVA ANTIMICROBIANA E SOLADO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.H -86MM



CA: 29951  
 Cor: BRANCO  
 Validade: 36 meses  
 Numeração: 33 ao 46  
 Peso por pé do calçado: 0,426 kg  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: 78 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

**CABEDAL**

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

**SOLADO**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

**TECNOLOGIAS**


Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

**BIQUEIRA**

Biqueira de conformação em polipropileno.

**PALMILHA**

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

**SEGMENTOS**

- Administrativo
- Agrícola
- Limpeza
- Químico

**DADOS DO LAUDO TÉCNICO**

OB - Calçado ocupacional básico  
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto  
 WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água  
 FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

**EMBALAGEM**

Multiplo Grade  
 04 Pares:  
 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48