

FICHA TÉCNICA  
STF – TW0453  
20 METROS

# TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL 3WAY

NORMA: EN 360:2002 EN  
146:2006 CLASSE A

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com sistema de subida e descida através de manivela, dotado de um sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente, acionados através de força centrífuga com indicador de impacto. Possui um olhal giratório superior para ancoragem e na extremidade inferior, um conector giratório de trava-dupla com indicador de queda em aço forjado com resistência a 22Kn, de acordo com a norma NBR 15837:2010 para o engate ao ponto de ancoragem do cinto de segurança.

Cabo: Aço galvanizado

Diâmetro: 4,5mm

Comprimento: 20m

## INDICAÇÃO DE USO

Este equipamento pode ser usado como parte de um sistema de acesso e resgate para espaços confinados, contenção de quedas ou como parte de um sistema de restrição de quedas. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2010.

## PROPÓSITO E APLICAÇÃO

O trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com sistema de subida e descida através de manivela, projetado também para ser utilizado em atividades em espaços confinados com sistema de resgate, utilizado em conjunto com o tripé Steelflex modelos STF-TP0712 e STF-TP0112.

Nota: Comprove a compatibilidade do trava-quedas retrátil modelo 3way, quando combinado com outros dispositivos de um sistema de detenção de quedas. A utilização com outros elementos não compatíveis poder ser perigosa e arriscada, já que o funcionamento seguro de um elemento poderá ficar comprometido.

## INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve-se deixar secar naturalmente, mantido longe do fogo ou de qualquer outra fonte de calor. Evitar a luz solar direta, armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados.

## VIDA ÚTIL

Recomenda-se que o 3WAY seja inspecionado e revisado por uma pessoa competente para verificar quaisquer danos ou problemas com o equipamento antes de cada uso. Pelo menos uma vez por ano, deve ser realizada uma manutenção. Caso sejam observados danos, o trava-quedas retrátil 3WAY deverá ser substituído imediatamente ou enviado para o centro de assistência autorizada para manutenção e conserto.



  
**STEELFLEX**